

MAXON – гарантия качества и надежная связь!

Мобильные радиостанции Maxon PM200/250

- 208 каналов с функцией сканирования
- Индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI)
- Селективный 5-тоновый вызов / DTMF / ANI
- Поддержка СМС-сообщений
- Функция экстренного вызова
- Программируемые функциональные кнопки
- Клонирование
- Память входящих вызовов
- Соответствуют требованиям военного стандарта MIL-STD-810



Maxon PM200 (25 Вт) и PM250 (45 Вт) – радиостанции нового модельного ряда мобильных радиостанций Maxon.

Развивая успех предыдущих моделей, многофункциональные автомобильные радиостанции обеспечивают надежную радиосвязь, пригодны для различных вариантов использования и соответствуют высоким требованиям потребителей.

Большое количество каналов – до 208 – создает широкие возможности для комплексного программирования, а функции передачи данных позволяют передавать короткие текстовые сообщения и прочие виды данных в мобильных сетях связи.

5-тоновый и DTMF-вызовы позволяют оператору вызывать индивидуальных пользователей. Функция экстренного вызова особенно важна для пользователей, работающих в одиночку, а функция блокировки повышает уровень безопасности в случае кражи радиостанции.

Мобильные радиостанции Maxon PM200/250

Технические характеристики



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PM200/250

Диапазон частот	UHF V2: 440-470 МГц VHF V2: 148-174 МГц
Кол-во каналов	208
Шаг частотной сетки	12,5 кГц/25 кГц (программируемый)
Режимы работы	Симплексный, полудуплексный
Импеданс антенны	50 Ом
Частотные кодировки	ССТSS/DCS/DTMF (кодирование/декодирование)
Питание	Номинальное 13,8 В пост.
Масса	1,44 кг
Габариты, мм	175(Ш) x 158 (Г) x 48 (В)
Выходная мощность передатчика	PM200 номинальная 2-25 Вт ($\pm 10\%$) PM250 номинальная 5-45 Вт ($\pm 10\%$)
Чувствительность приемника	Номинальный 12 дБ SINAD UHF: не хуже -117 дБм VHF: не хуже -118 дБм
Выходная мощность аудио	4 Вт (встроенный 16-омный громкоговоритель)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Допустимый диапазон температур	-20 ... +55 °C
Влажность	EIA/TIA 603 (95%)
Ударопрочность	Стандарт Mil-Std-810
ЭМС	Директива по ЭМС 89/336/ЕЕС
ETSI EN 301 489-1/-5	
Безопасность	Директива LV 73/23/ЕЕС;
EN 60950-01	
Пригодность для эксплуатации	72/245/ЕЕС с последними изменениями 2004/104/ЕС; e11*72/245*2004/104*3699*00

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автомобильная радиостанция PM-200/250
Стандартный микрофон
Установочный комплект
Руководство пользователя

Приведенные выше характеристики являются типичными и были измерены при стандартных условиях работы, поэтому не могут быть предметом каких-либо обязательств со стороны изготовителя. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и в связи с этим оставляем за собой право вносить изменения в ее технические характеристики без предварительного оповещения пользователей. Фотографии приводятся исключительно в качестве иллюстрации и могут не отражать действительную информацию о наличии компонентов.

АКСЕССУАРЫ

Для PM200/250 имеется широкий выбор аксессуаров, включая:

Питание:



MS2600-3/2

Аудио аксессуары:



DM200-01



MA200-01



MA200-02



HFK100-01



FSXX-01



Полный перечень аксессуаров будет предоставлен Вам по запросу.

**Эксклюзивный Дистрибьютор
MAXON на территории России
Компания ООО «ВИАГЛОБ»**
Адрес: Россия, 107140,
Москва, ул. Верхняя Красносельская,
д. 2/1, корп. 2
Тел.: +7(495) 980-99-47
Факс: +7(495) 775-07-06
e-mail: sales@maxonic.ru
www.maxonic.ru

maxonic EUROPE

Maxon PM200/250