

MAXON – гарантия качества и надежная связь!

Серия Maxon SL6000

- Компактный дизайн
- 208 каналов со сканированием
- DTMF/кодирование/декодирование/ANI
- Экстренный вызов
- Буквенно-цифровой дисплей с пиктограммами
- Индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI)
- Возможность выбора режима мощности
- 1750 мА·ч Li-ионный аккумулятор
- Голосовое управление (VOX)
- Индикация разрядки аккумулятора
- Соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810 и IP54/55
- Гарантия 2 года

Развивая успех в создании профессиональных радиостанций компания MAXONCIC рада представить новую модель SL6000 программируемых портативных радиостанций диапазонов UHF и VHF.

Модель SL6000 – очень компактная, стильная и легкая радиостанция, рассчитанная на эксплуатацию с повышенными требованиями. Этот прибор размером с ладонь предоставляет возможность гибкого изменения параметров, включая высокий и низкий режимы выходной мощности, что продлевает срок работы аккумулятора. Кроме того, уровень разрядки аккумулятора выводится на удобно читаемый ЖК-дисплей с подсветкой.

Наличие DTMF-вызова позволяет оператору селективно вызывать отдельных пользователей, а пароль (вводимый при включении) защищает от несанкционированного использования. Функции автоматического определения номера (ANI) и экстренного вызова особенно полезны для пользователей, работающих в одиночку.

SL6000 имеет 208 каналов, что позволяет организовать эффективное управление несколькими группами пользователей в нескольких рабочих зонах.



Серия Maxon SL6000

Технические характеристики



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	VHF (V2): 148-174 МГц SL-6102 UHF (U1): 400-440 МГц SL-6402 UHF (U2): 440-470 МГц SL-6402
Кол-во каналов	208 (полностью программируемые)
Шаг частотной сетки	12,5 кГц, 25 кГц
Режим работы	Полудуплексный
Импеданс антенны	50 Ом, SMA-антенна
Частотные кодировки	CTCSS/DCS, кодирование/декодирование
Питание	Номинальное 7,5 В пост.
Срок работы аккумулятора	> 11 ч при 5 Вт с комплектом аккумуляторов в 1750 мА·ч в режиме 90:5:5
Масса	240 г
Габариты, мм	107(В) x 47 (Ш) x 30 (Г)
Выходная мощность передатчика	от 1 до 5 Вт
Чувствительность приемника	UHF: не хуже -117 дБм VHF: не хуже -118 дБм
Выходная мощность аудио	Не менее 1 Вт (встроенный 4-омный громкоговоритель) 500 мВт (внешний 4-омный громкоговоритель) нелинейные искажения <10%

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Допустимый диапазон температур	-30 ... +60 °С
Защита корпуса ЭМС	Защита от воды и пыли по IP54 Директива по ЭМС 89/336/ЕЕС; ETSI EN 301 489-1/-5
Безопасность	Директива LV 73/23/ЕЕС; ETSI EN 60950-01
Влажность	EIA/TIA 603 (95%)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Портативная радиостанция SL6000
1750 мА·ч Li-Ion аккумуляторная батарея
Быстрое зарядное устройство
Поясная клипса
Антенна
Руководство пользователя

Приведенные выше характеристики являются типичными и были измерены при стандартных условиях работы, поэтому не могут быть предметом каких-либо обязательств со стороны изготовителя. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и в связи с этим оставляем за собой право вносить изменения в ее технические характеристики без предварительного оповещения пользователей. Фотографии приводятся исключительно в качестве иллюстрации и могут не отражать действительную информацию о наличии компонентов.

АКСЕССУАРЫ

Доступен широкий выбор аксессуаров для модели SL6000, включая

- Аккумуляторы
- Антенны
- Зарядные устройства
- Аксессуары для ношения
- Аудио аксессуары

Полный перечень аксессуаров будет направлен Вам по запросу.

**Эксклюзивный Дистрибьютор
MAXON на территории России
Компания ООО «ВИАГЛОБ»
Адрес: Россия, 107140,
Москва, ул. Верхняя Красносельская,
д. 2/1, корп. 2
Тел.: +7(495) 980-99-47
Факс: +7(495) 775-07-06
e-mail: sales@maxonic.ru
www.maxonic.ru**