

MAXON – гарантия качества и надежная связь!


Серия Maxon SD125E RF

радиомодуль передачи данных

- 16 программируемых каналов
- Прочный алюминиевый корпус
- Широкий диапазон напряжений питания: от 9 до 15В
- Полностью программируемый (Windows XP)
- Разъем данных: DB-9
- Синтезатор частот
- Средства автоматического отключения режима передачи при сбоях во внешнем управлении
- RSSI

SD125E RF – радиомодуль передачи данных производства фирмы Maxon, применяемый как средство связи в сетях телеметрии и удаленного мониторинга мобильных и стационарных объектов. Устойчивость к значительным колебаниям температур делает устройство надежным средством передачи данных в самых разных областях промышленности и сферы услуг. Модуль размещен в прочном алюминиевом корпусе и работает в широком диапазоне напряжений питания.

Приведенные выше характеристики являются типичными и были измерены при стандартных условиях работы, поэтому не могут быть предметом каких-либо обязательств со стороны изготовителя. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и в связи с этим оставляем за собой право вносить изменения в ее технические характеристики без предварительного оповещения пользователей. Фотографии приводятся исключительно в качестве иллюстрации и могут не отражать действительную информацию о наличии компонентов.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Широкий диапазон напряжения питания: от 9 до 15В
- 16 переключаемых частотных каналов
- Программируемый шаг сетки частот (30, 25, 15 или 12.5 кГц)
- Программируемый уровень излучаемой мощности от 1 до 5 Вт для каждого канала
- Средства автоматического отключения режима передачи при сбоях во внешнем управлении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны частот:

- V2: 148-174 МГц
- U1: 400-430 МГц
- U2: 440-470 МГц
- U3: 470-490 МГц

Выходная мощность: 1 ... 5 ватт

Синтезатор частот

16 переключаемых частотных каналов

Программируемый шаг сетки частот: 25 / 12.5 кГц

Напряжение питания:

- 12 В постоянного тока (номинальное значение)
- от 9 до 15В (допустимые значения)

Диапазон рабочих температур: -20 ... +50 °С

Алюминиевый корпус

Разъем данных: DB-9

Антенный разъем: BNC

Габариты, мм: 117(В) x 62 (Ш) x 30 (Г)

Вес: 240 г

Полный перечень аксессуаров будет направлен Вам по запросу.

Эксклюзивный Дистрибьютор MAXON на территории России Компания ООО «ВИАГЛОБ»

Адрес: Россия, 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, корп. 2

Тел: +7(495) 980-99-47. Факс: +7(495) 775-07-06

e-mail: sales@maxoncic.ru

www.maxoncic.ru

www.maxoncic.ru

maxon  **EUROPE**

Maxon SD125E RF